

BARVY NA KOV A DŘEVO

LAZURA TENKOVRSŤVÁ

Primalex Lazura tenkovrstvá je určena k ochranným a dekorativním vrchním nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí. Lazura zvýrazňuje kresbu dřeva a zvyšuje odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům včetně UV záření. Odstíny bezbarvá a borovice splňují kritéria pro obarvitelnost v tónovacích automatech Primalex, proto při jejich využití jako bází lze dosáhnout vybrané barevné tóny dle speciálního vzorníku Primalex Lazury.

Je vhodná pro nátěry pergol, plotů, dřevěných podhledů, konstrukcí a stavebních prvků. Bezbarvé provedení lazury doporučujeme používat pouze ve vnitřním prostředí. Lazura není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost

16 - 18 m²/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l)*
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

16 - 18

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

zaschnutí proti prachu

1

přetíratelnost

7

úplné zaschnutí

20

Konečný vzhled nátěru

matný

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6006

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM
5 l



HMOTNOST / OBJEM
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM
5 l

BAREVNÉ ODSŤÍNY

POVRCHY PRO APLIKACI



DŘEVO



štetec s přírodní štětinou nebo speciální umělou štětinou

APLIKACE

