

## BARVY NA KOV A DŘEVO

# LAZURA TENKOVRSŤVÁ

Primalex Lazura tenkovrstvá je určena k ochranným a dekorativním vrchním nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí. Lazura zvýrazňuje kresbu dřeva a zvyšuje odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům včetně UV záření. Odstíny bezbarvá a borovice splňují kritéria pro obarvitelnost v tónovacích automatech Primalex, proto při jejich využití jako bází lze dosáhnout vybrané barevné tóny dle speciálního vzorníku Primalex Lazury.

Je vhodná pro nátěry pergol, plotů, dřevěných podhledů, konstrukcí a stavebních prvků. Bezbarvé provedení lazury doporučujeme používat pouze ve vnitřním prostředí. Lazura není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

### Vydatnost

16 - 18 m<sup>2</sup>/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l)\*  
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

16 - 18

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

zaschnutí proti prachu

1

přetíratelnost

7

úplné zaschnutí

20

Konečný vzhled nátěru

matný

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6006

\* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

## BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM  
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM  
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM  
5 l



HMOTNOST / OBJEM  
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM  
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM  
5 l

## BAREVNÉ ODSŤÍNY

## POVRCHY PRO APLIKACI



### DŘEVO



štetec s přírodní štětinou nebo speciální  
umělou štětinou

## APLIKACE

