

BARVY NA KOV A DŘEVO

LODNÍ LAK POLOLESK

Primalex lodní lak pololesk je určený pro vrchní transparentní nátěry dřevěných povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí. Zachovává přirozenou kresbu dřeva a současně vytváří pevný a pružný povrch chránící dřevo proti mechanickému poškození a odolný proti běžným čistícím prostředkům.

Je ideální téměř pro všechny druhy dřevin, jako jsou například stavební konstrukce, okenní rámy, nábytek, obložení, korek nebo dýhované povrchy. Lak není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost

10 – 12 m²/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l)*
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

10 – 12

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

zaschnutí proti prachu

3,5

přetíratelnost

7,5

úplné zaschnutí

20

Konečný vzhled nátěru

pololesklý

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 a S6001

* dle způsobu nanášení a kvality povrchu

BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM
0,75 l

POVRCHY PRO APLIKACI



DŘEVO



štětec s jemnou přírodní štětinou (nebo speciální umělou štětinou)



lakovací váleček velur
