

INTERIÉROVÝ NÁTĚR

mykostop

Primalex MYKOSTOP je speciální otěruvzdorný nátěr s velmi dobrou kryvostí, vysokou bělostí (min. 92% BaSO₄) obsahující navíc účinné fungicidní látky, které likvidují plísně a současně mají i preventivní protiplísňový charakter.

Vhodný do jakýchkoliv vnitřních vlhkých nebo špatně větratelných místností např. koupelny, WC, sklepy, chodby a jiné technické prostory, kde se plísně již vyskytly nebo jako prevence proti jejich vzniku. Finální vzhled je shodný s Primalexem POLAR, proto je možné nátěry při malování volně navazovat bez viditelného napojení.

Vydatnost

7 - 11 m²/kg

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg) Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.	7 - 11
Bělost (% BaSO ₄)	min. 92
Objemová hmotnost (kg/l)	1,51
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
Přidržnost k betonu (MPa)	min. 0,4
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 46
Účinnost proti plísním	fungistaticky účinný
Ředění	
1. vrstva	max. 0-5 % vody (tj. max. 0,05 l na 1 kg barvy)*
2. vrstva	max. 0-5 % vody (tj. max. 0,05 l na 1 kg barvy)*

* dle savosti podkladu

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM
1,51 kg
1 l



HMOTNOST / OBJEM
4 kg
2,7 l



HMOTNOST / OBJEM
7,5 kg
5 l



HMOTNOST / OBJEM
1,51 kg
1 l



HMOTNOST / OBJEM
4 kg
2,7 l



HMOTNOST / OBJEM
7,5 kg
5 l

BAREVNÉ ODSŤÍNY

POVRCHY PRO APLIKACI



HRUBŠÍ POVRCHY: STRUKTUROVANÉ OMÍTKY, STARŠÍ NEROVNÉ OMÍTKY, STARÉ MALBY, APOD.



Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm



KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY: HLADKÉ ŠTUKOVÉ A SÁDROVÉ OMÍTKY, HLADKÉ DESKOVÉ MATERIÁLY (VČETNĚ SADROKARTONU)



Hobby: polyesterový váleček



Profi: polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm

Poznámka

S levnějšími polyesterovými válečky - Vestan - lze docílit na kvalitním hladkém povrchu kvalitní jemné struktury, ale s nízkým výkonem a nízkou trvanlivostí válce

APLIKACE