

INTERIÉROVÝ NÁTĚR

TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA

Primalex TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA je řada univerzálních akrylátových tónovacích barev v 18 vybraných odstínech určených pro obarvování malířských nátěrových hmot. Odstíny jsou připravené k okamžitému použití pro snadné a rychlé namíchání. Je také možné je vzájemně kombinovat a docílit tak bohaté škály dalších barevných odstínů nebo je aplikovat i přímo ve formě koncentrátu.



Vydatnost

0 m²/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost

Závisí na zvoleném odstínu v případě kombinace s bílou nátěrovou hmotou na použitém druhu nátěrové hmoty.

Objemová hmotnost

1,3-1,4

skořicová

1,2-1,3

karamelová

1,0-1,1

ostatní odstíny

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)

0

Odolnost proti otěru za mokra podle STN EN 13 300 (třída)

5

Propustnost pro vodní páru s_d (m)

vysoká

Ředění

Připravená pro okamžité použití.

BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM
0,25 l



HMOTNOST / OBJEM
0,5 l



HMOTNOST / OBJEM
1 l



HMOTNOST / OBJEM
0,25 l



HMOTNOST / OBJEM
0,5 l



HMOTNOST / OBJEM
1 l

BAREVNÉ ODSŤÍNÝ

POVRCHY PRO APLIKACI

APLIKACE

