

## INTERIÉROVÝ NÁTĚR

Primalex BETON EFEKT vytváří věrnou imitaci přírodního „surového“ betonu s jeho charakteristickou strukturou, která dodá interiéru industriální vzhled. Díky snadné aplikaci můžete mít doma efekt betonu i vy, bez zbytečně vysokých nákladů. Výsledný povrch je matný. Vyniká výbornou paropropustností, po vyzrání velmi dobrou mechanickou odolností.

Jak si vytvořit betonový efekt na stěně? Podívejte se na video návod - [Primalex BETON EFEKT postup](#).

Dekoratивní, stylové povrchové úpravy stěn i stropů v moderních interiérech a dalších reprezentativních vnitřních prostorech, loftech i komerčních objektech (např. showroomech, restauracích, obchodech,...)

### Vydatnost

1,2 - 1,7 m<sup>2</sup>/l



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /l)	1,2 - 1,7
Objemová hmotnost (kg/l)	1,35
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	0
Přídržnost k betonu (MPa)	min. 0,4
Obsah těkavých látek (%)	max. 67,1
Aplikace výrobku bez ředění	
<b>Aplikujte pomocí hladítka z nerezové oceli nejlépe se zaoblenými rohy (tzv. „benátské hladítko“)</b>	max. 67,1

## BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM  
10 l

---

## BAREVNÉ ODSÍŤINY

---

## POVRCHY PRO APLIKACI



**KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY: HLADKÉ ŠTUKOVÉ A SÁDROVÉ OMÍTKY,  
HLADKÉ DESKOVÉ MATERIÁLY**



**KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY: HLADKÉ ŠTUKOVÉ A SÁDROVÉ OMÍTKY,  
HLADKÉ DESKOVÉ MATERIÁLY (VČETNĚ SÁDROKARTONU)**



**HLADKÉ POVRCHY: ŠTUKOVÉ OMÍTKY, HLADKÉ CEMENTOVÉ A JEMNÉ  
BŘÍZOLITOVÉ OMÍTKY, POHLEDOVÝ HLADKÝ BETON**

---

**APLIKACE**

