

BARVY NA KOV A DŘEVO

PRIMALEX KOVÁŘSKÁ BARVA 2v1

Primalex Kovářská barva 2v1 je samozákladující syntetická alkyd-uretanová barva postavená na tradiční receptuře s obsahem železité slídy, grafitu a antikoročních pigmentů. Chrání kov proti povětrnostním vlivům a vytváří účinnou bariéru proti vzniku korozi a pronikání vlhkosti. Vytváří efektní, hluboce matný a drsný povrch s jemnými metalickými odlesky, které jsou tak typické pro kované materiály.

Jak pracovat s kovářskou barvou se dozvíte [v aplikačním videu zde](#)

Vydatnost

8 - 10 m²/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l)*
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

8-10

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

přetíratelnost

2

úplné zaschnutí

24

Konečný vzhled nátěru

matný a hrubý

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 bezaromatik

* dle způsobu nanášení a kvality povrchu

BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM
0,25 l



HMOTNOST / OBJEM
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM
2,5 l

POVRCHY PRO APLIKACI
