

BARVY NA KOV A DŘEVO

Primalex Barva na kov 2v1

Primalex Barva na Kov 2v1 je určena k přímým ochranným nátěrům ocelových, železných, hliníkových a litinových povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí bez nutnosti použití základních barev. Zejména vhodná je pro obnovu nátěrů na zkorodovaných podkladech. Dokonalá přilnavost k podkladu a vysoký stupeň antikorozi ochrany zaručují dlouhodobou životnost nátěrů. Příjemný pololesklý finální vzhled nabízí také dosažení zajímavých dekorativních efektů spolu s vysokou mechanickou odolností nátěru.

Ideální na zábradlí, ploty, dveřní zárubně, sloupy a sloupky, kovové nábytkové prvky, poklopy a žebříky. Barvu je možné aplikovat přímo na původní syntetické i vodouředitelné nátěry (např. alkydové, polyvinylové, akrylátové či epoxidové). V případě neznámého charakteru původního nátěru doporučujeme provést zkoušku přilnavosti a kompatibility na malé ploše před celoplošnou aplikací.

Vydatnost

9 m²/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l)*
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

9

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

„mokrý do mokrého“

1 - 2

přetíratelnost

24

úplné zaschnutí

24

Konečný vzhled nátěru

pololesklý

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 bezaromatik

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

BALENÍ




HMOTNOST / OBJEM
0,25 l




HMOTNOST / OBJEM
0,75 l


BAREVNÉ ODSŤÍNY




bílá




stříborná




žlutá




červená




světlozelená




zelená




modrá




červenohnedá




hnedá



šedá



tmavošedá



černá

POVRCHY PRO APLIKACI



KOV

APLIKACE

