

## BARVY NA KOV A DŘEVO

# Barva na kov 2v1

Primalex JEDNOVRSTVÁ BARVA 2v1 je určena k přímým ochranným nátěrům ocelových, železných, hliníkových a litinových povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí bez nutnosti použití základních barev. Zejména vhodná je pro obnovu nátěrů na zkorodovaných podkladech. Dokonalá přilnavost k podkladu a vysoký stupeň antikorozi ochrany zaručují dlouhodobou životnost nátěrů. Příjemný pololesklý finální vzhled nabízí také dosažení zajímavých dekorativních efektů spolu s vysokou mechanickou odolností nátěru.

Ideální na zábradlí, ploty, dveřní zárubně, sloupy a sloupky, kovové nábytkové prvky, poklopy a žebříky. Barvu je možné aplikovat přímo na původní syntetické i vodouředitelné nátěry (např. alkydové, polyvinylové, akrylátové či epoxidové). V případě neznámého charakteru původního nátěru doporučujeme provést zkoušku přilnavosti a kompatibility na malé ploše před celoplošnou aplikací.

### Vydatnost

9 m<sup>2</sup>/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l)\*  
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

9

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

„mokrý do mokrého“

1 - 2

přetíratelnost

24

úplné zaschnutí

24

Konečný vzhled nátěru

pololesklý

Ředění

připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 bezaromatik

\* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

## BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM  
1 l



HMOTNOST / OBJEM  
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM  
5 l

## POVRCHY PRO APLIKACI



### KOV



nylonový valeček s délkou vlasu do 9 mm



štětec s přírodní štětinou nebo speciální umělou štětinou na bázi syntetických materiálů

## APLIKACE

