

INTERIÉROVÝ NÁTĚR

Primalex Primer

Primalex Primer je bílá malířská základní barva vhodná pro přípravu podkladů v interiéru. Sjednocuje savost povrchu a zpevňuje natíraný podklad, čímž zvyšuje komfort malování a zároveň snižuje spotřebu barvy u finálního nátěru.

Vhodný pro povrchy méně náročné na přípravu podkladu, které nevyžadují penetraci, jako jsou např. nové, minerální a sádrové omítky, sádkartóny, reliéfní tapety nebo materiály na bázi skelných vláken, zdivo, beton, nebo starší malby opatřeny tzv. omyvatelnými barvami. Primalex Primer není finální nátěr, pro dokonalý výsledek je nutné použít doporučený malířský nátěr.



Vydatnost

10 - 12 m²/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg) Doporučujeme aplikaci v jedné vrstvě.	10-12
Objemová hmotnost (kg/l)	1,51
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	3
Přidržnost k betonu (MPa)	min. 1,0
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 35

* dle savosti podkladu

BALENÍ

POVRCHY PRO APLIKACI



KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY: HLADKÉ ŠTUKOVÉ A SÁDROVÉ OMÍTKY, HLADKÉ DESKOVÉ MATERIÁLY



Váleček z mikrovlákna s délkou vlasu 5
- 11 mm



HRUBŠÍ POVRCHY: STRUKTUROVANÉ OMÍTKY, STARŠÍ NEROVNÉ OMÍTKY, STARÉ MALBY, APOD.



Polyamidový váleček s délkou vlasu 12
- 18 mm