

## BARVY NA KOV A DŘEVO

# BARVA NA OKNA

Primalex Barva na okna je vrchní krycí barva, která se vyznačuje velmi dobrou kryvostí a dokonalou odolností proti vnějším nepříznivým vlivům. Současně díky vysoké bělosti a jednoduché aplikovatelnosti s ní lze dosahovat kvalitních profesionálních výsledků.

Vhodná k vrchním lesklým nátěrům dřeva a kovů (zejména oken, okenních a dveřních rámců, dveří, popř. dřevěného nábytku nebo plotů) ve venkovním i vnitřním prostředí. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

### Vydatnost

18 m<sup>2</sup>/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l)\*

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

15

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)

zaschnutí proti prachu

3

přetíratelnost

7,5

úplné zaschnutí

24

Konečný vzhled nátěru

lesklý

Ředění

připravena  
k okamžitému  
použití (bez  
ředění)

pro mytí  
pomůcek a  
úkapů S6006  
a S6001

\* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

## BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM  
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM  
5 l




HMOTNOST / OBJEM  
0,75 l



HMOTNOST / OBJEM  
5 l

---

## BAREVNÉ ODSŤÍNY



bílá P1000

---

## POVRCHY PRO APLIKACI



**KOV**



štětec s přírodní štětinou (nebo speciální umělou štětinou na bázi syntetických materiálů)



polyamidový lakovací váleček



## DŘEVO



štětec s přírodní štětinou (nebo speciální umělou štětinou na bázi syntetických materiálů)



polyamidový lakovací váleček nebo velur

---

## APLIKACE

